# LAMPIRAN

**INDEX.HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no, viewport-fit=cover"
    />
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    <meta
      name="apple-mobile-web-app-status-bar-style"
      content="black-translucent"
    />
    <meta name="theme-color" content="#2196f3" />
    <!-- <meta
      http-equiv="Content-Security-Policy"
      content="default-src * 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data: gap:"
    /> -->
    <title>Hitung Potensi Pendapatan ayam broiler</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/framework7.bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/app.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/css.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.dataTables.min.css" />
    <link rel="icon" href="img/f7-icon.png" />
```

```
<script>
  function ss(name, val) {
    sessionStorage.setItem(name, val);
  }
  function rs(name) {
    sessionStorage.removeItem(name);
  }
  function gs(name) {
    return sessionStorage.getItem(name);
  }
  function sls(name, val) {
    localStorage.setItem(name, val);
  }
  function rls(name) {
    localStorage.removeItem(name);
  }
  function gls(name) {
    return localStorage.getItem(name);
  }
  function formatRupiah(angka) {
    angka = parseFloat(angka).toFixed(2);
    angka = angka.toString().split(".");
    var reverse = angka[0].toString().split("").reverse().join(""),
      ribuan = reverse.match(/\d{1,3}/g);
    ribuan = ribuan.join(".").split("").reverse().join("");
    return (
      "Rp. " +
      ribuan +
```

```
      (angka[1] !== undefined ? "," + angka[1].substring(0, 2) : ",00") +
      ",-"
    );
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="app">
  <div
   class="view view-main view-init safe-areas"
   data-master-detail-breakpoint="800"
   data-url="/"
  >
   <div class="page page-home">
    <div class="page-content">
     <div
      style="
       text-align: center;
       margin-top: 10px;
       font-size: 40px;
       font-weight: bolder;
       margin-right: 10px;
       margin-left: 10px;
      "
     >
      SELAMAT DATANG
     </div>
     <form
```

```
          onsubmit="mulai(event)"
          method="POST"
          class="list form-store-data"
          id="form-mulai"
        >
          <ul>
            <li class="item-content item-input" style="width: 170px;float: right;">
              <div class="item-inner">
                <div class="item-title item-label">Tanggal</div>
                <div class="item-input-wrap">
                  <input required name="tanggal" id="tanggal" type="date" value=""
placeholder="Please choose..." />
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="item-content item-input" style=" clear: right;">
              <div class="item-inner">
                <div class="item-title item-label">Nama Peternak</div>
                <div class="item-input-wrap">
                  <input
                    required
                    name="namapeternak"
                    type="text"
                    placeholder="Nama Peternak"
                    class=""
                    id="namapeternak"
                  />
                  <span class="input-clear-button"></span>
```

```
    </div>
  </div>
</li>
<li class="item-content item-input">
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Alamat Kandang</div>
    <div class="item-input-wrap">
      <input
        required
        name="alamatkandang"
        type="text"
        placeholder="Alamat Kandang"
        class=""
        id="alamatkandang"
      />
      <span class="input-clear-button"></span>
    </div>
  </div>
</li>
<li class="item-content item-input">
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Nama Mitra</div>
    <div class="item-input-wrap">
      <input
        required
        name="namamitra"
        type="text"
        placeholder="Nama Mitra"
```

```
                id="namamitra"
              />
              <span class="input-clear-button"></span>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <div
        style="
          padding-right: 10px;
          padding-left: 10px;
          margin-top: 10px;
        "
      >
        <button
          type="submit"
          style="width: 100px; margin: auto"
          class="button button-raised button-fill button-round color-blue panel-
close"
        >
          OK
        </button>
      </div>
      <div
        style="
          padding-right: 10px;
          padding-left: 10px;
          margin-top: 10px;
```

```
            "
           >
            <a
              href="/datapeternak/"
              style="width: 200px; margin: auto"
              class="button button-raised button-fill button-round color-green panel-close"
            >
              DATA PETERNAK
            </a>
           </div>
          </form>
         </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
    <script src="js/framework7.bundle.min.js"></script>
    <script
      src="js/jquery-3.5.1.min.js"
      integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0="
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
    <script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="js/routes.js"></script>
    <script src="js/app.js"></script>
    <script src="js/js.js"></script>
  </body> </html>
```

**PEMASUKAN.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-bg"></div>
      <div class="navbar-inner sliding">
        <div class="left">
          <a href="#" class="link back">
            <i class="icon icon-back"></i>
            <span class="if-not-md">Back</span>
          </a>
        </div>
        <div class="title">Pemasukan</div>
      </div>
    </div>
    <div class="page-content">
      <form class="list form-store-data" id="form-pemasukan">
        <ul>
          <li class="item-content item-input">
            <div class="item-inner">
              <div class="item-title item-label">Populasi (Ekor)</div>
              <div class="item-input-wrap">
                <input
                  required
                  name="populasi"
                  type="number"
                  placeholder="Populasi (Ekor)"
```

```
        class=""
        id="populasi"
      />
      <span class="input-clear-button"></span>
    </div>
  </div>
</li>
<li class="item-content item-input">
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Harga Tertinggi (Rupiah)</div>
    <div class="item-input-wrap">
      <input
        required
        name="hargatertinggi"
        type="text"
        step="any"
        placeholder="Harga Tertinggi (Rupiah)"
        id="hargatertinggi"
        class="formatrupiah"
      />
      <span class="input-clear-button"></span>
    </div>
  </div>
</li>
<li class="item-content item-input">
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Target Bobot (Kg)</div>
    <div class="item-input-wrap">
```

```
              <input
                required
                type="number"
                step="any"
                placeholder="Target Bobot (Kg)"
                id="targetbobot"
                name="targetbobot"
              />
              <span class="input-clear-button"></span>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; margin-top: 10px">
        <button
          style="width: 100px; margin: auto"
          class="button button-raised button-fill button-round color-blue panel-close"
        >
          OK
        </button>
      </div>
    </form>
  </div>
 </div>
</template>
<script>
 return {
```

```
    on: {
      pageInit(e, page) {
        $("#form-pemasukan").on("submit", function (e) {
          e.preventDefault();
          populasi = $("#populasi").val();
          hargatertinggi = $("#hargatertinggi").val();
          targetbobot = $("#targetbobot").val();
          app.views.main.router.navigate("/pengeluaran/");
        });
        document.querySelectorAll('.formatrupiah').forEach((e)=>{
         e.addEventListener('keyup', function(ee)
          {
              e.value = formatRupiah(this.value,'Rp. ',");
          });
        })
      },
    },
  };
</script>
```

**PENGELUARAN.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-bg"></div>
      <div class="navbar-inner sliding">
        <div class="left">
          <a href="#" class="link back">
```

```
        <i class="icon icon-back"></i>
        <span class="if-not-md">Back</span>
      </a>
    </div>
    <div class="title">Pengeluaran</div>
  </div>
</div>
<div class="page-content">
  <form class="list form-store-data" id="form-pengeluaran">
    <ul>
      <li class="item-content item-input">
        <div class="item-inner">
          <div class="item-title item-label">Harga DOC / Ekor</div>
          <div class="item-input-wrap">
            <input
              required
              name="hargadoc"
              type="text"
              step="any"
              placeholder="Harga DOC / Ekor"
              class="formatrupiah"
              id="hargadoc"
            />
            <span class="input-clear-button"></span>
          </div>
        </div>
      </li>
      <li class="item-content item-input">
```

```
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Harga Pakan / Kg</div>
    <div class="item-input-wrap">
      <input
        required
        name="hargapakan"
        type="text"
        step="any"
        placeholder="Harga Pakan / Kg"
        class="formatrupiah"
        id="hargapakan"
      />
      <span class="input-clear-button"></span>
    </div>
  </div>
</li>
<li class="item-content item-input">
  <div class="item-inner">
    <div class="item-title item-label">Harga Obat-obatan / Ekor</div>
    <div class="item-input-wrap">
      <input
        required
        type="text"
        step="any"
        placeholder="Harga Obat-obatan / Ekor"
        id="hargaobatobatan"
        name="hargaobatobatan"
        class="formatrupiah"
```

```
            />
            <span class="input-clear-button"></span>
           </div>
          </div>
         </li>
        </ul>
        <button
         type="button"
         style="text-align: end"
         class="button color-red"
         id="pengeluaran-lainnya"
        >
         + Jenis Pengeluaran lainnya
        </button>
        <ul class="html-lainnya"></ul>
        <div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; margin-top: 10px">
         <button
          style="width: 100px; margin: auto"
          class="button button-raised button-fill button-round color-blue panel-
close"
         >
          OK
         </button>
        </div>
       </form>
      </div>
     </div>
</template>
```

```
<script>
  return {
    on: {
      pageInit(e, page) {
        $("#pengeluaran-lainnya").click(function (e) {
          var name = prompt("Masukkan nama pengeluaran", "");
          if (name != null && name != "") {
            $(".html-lainnya").append(`<li class="item-content item-input">
            <div class="item-inner">
              <div class="item-title item-label">${name}
                <span style="color:red"
onclick="hapuspengeluaran(this)">Hapus</span>
              </div>
              <div class="item-input-wrap">
                <input
                  required
                  type="text"
                  placeholder="${name}"
                  name="${name}"
                  step="any"
                  class="lainnya formatrupiah"
                />
                <span class="input-clear-button"></span>
              </div>
            </div>
          </li>`);
            runrupiah();
          }
```

```
      });
      $("#form-pengeluaran").on("submit", function (e) {
        e.preventDefault();
        hargadoc = $("#hargadoc").val();
        hargapakan = $("#hargapakan").val();
        hargaobatobatan = $("#hargaobatobatan").val();
        lainlain = [];
        Array.from($(".lainnya")).map((e, i) => {
          const value = $(e).val();
          const name = $(e).attr("name");
          lainlain.push({ name, value });
        });
        app.views.main.router.navigate("/hasil/");
      });
      function runrupiah(){
              document.querySelectorAll('.formatrupiah').forEach((e)=>{
             e.addEventListener('keyup', function(ee)
              {
                  e.value = formatRupiah(this.value,'Rp. ',");
              });
            })
      }
      runrupiah();
    },
  },
};
</script>
```

**HASIL.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-bg"></div>
      <div class="navbar-inner sliding">
        <div class="left">
          <a href="#" class="link back">
            <i class="icon icon-back"></i>
            <span class="if-not-md">Back</span>
          </a>
        </div>
        <div class="title">Potensi Pendapatan Anda</div>
      </div>
    </div>
    <div class="page-content">
      <div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
        <p
          style="
            font-size: 30px;
            text-align: center;
            font-weight: 900;
            color: steelblue;
            overflow-wrap: break-word;
          "
          class="hasil"
        >
          Rp. 124.12312.1231
```

```
        </p>
        <button
          id="simpan-hasil"
          style="margin-bottom: 10px"
          class="button button-raised button-fill button-round color-blue"
        >
          SIMPAN HASIL
        </button>
        <a
          href="/"
          class="button button-raised button-fill button-round color-gray panel-close"
        >
          Kembali Ke Home
        </a>
      </div>
      <div class="table"></div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
  return {
    on: {
      pageInit(e, page) {
        hargatertinggi = !isNaN(hargatertinggi) ? hargatertinggi :
parseFloat(hargatertinggi.replace(/[^\d,]/g, "").replace(',','.'));
        hargadoc = !isNaN(hargadoc) ? hargadoc :
parseFloat(hargadoc.replace(/[^\d,]/g, "").replace(',','.'));
        hargapakan = !isNaN(hargapakan) ? hargapakan :
parseFloat(hargapakan.replace(/[^\d,]/g, "").replace(',','.'));
```

```
        hargaobatobatan = !isNaN(hargaobatobatan) ? hargaobatobatan :
parseFloat(hargaobatobatan.replace(/[^\d,]/g, "").replace(',','.'));

        populasi  = parseFloat(populasi);

        targetbobot = parseFloat(targetbobot);

        const pemasukan = hargatertinggi * targetbobot;

        const ambilhargapakan =

          (getCum(targetbobot * 1000).cum / 1000) * hargapakan;

        let pengeluaran =

          parseFloat(hargadoc) +

          parseFloat(ambilhargapakan) +

          parseFloat(hargaobatobatan);

        let hasil = (pemasukan - pengeluaran) * populasi;

        lainlain.map((e) => (hasil -= parseFloat(e.value.replace(/[^\d,]/g,
"").replace(',','.')) ));

        // console.log(ambilhargapakan,hargadoc,hargaobatobatan,hargapakan,
pemasukan, pengeluaran, populasi ,hasil);

        $(".hasil").text((hasil < 0 ? "-" : "") + formatRupiah(String(hasil), 'Rp. '));

        $("#simpan-hasil").click(async function () {

          const dt = {

            namapeternak,

            alamatkandang,

            namamitra,

            populasi,

            hargatertinggi,

            targetbobot,

            hargadoc,

            hargapakan,

            hargaobatobatan,

            lainlain,
```

```
            pemasukan,
            pengeluaran,
            hasil,
            tanggal,
          };
          console.log(dt);
          // return;
          app.request.post(base + "simpan-hasil.php", dt, function (e) {
            console.log(e);
            let ket = "Hasil Berhasil Disimpan!";
            if (e != 1) {
              ket = "Hasil Gagal Disimpan!";
            }
            alert(ket);
            if (e == 1) {
              detail = dt;
              app.views.main.router.navigate("/detail/");
            }
          });
        });
      },
    },
  };
</script>
```

**DETAIL.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
```

```
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-bg"></div>
      <div class="navbar-inner sliding">
        <div class="left">
          <a href="#" class="link back">
            <i class="icon icon-back"></i>
            <span class="if-not-md">Back</span>
          </a>
        </div>
        <div class="title">Detail</div>
      </div>
    </div>
    <div class="page-content">
      <div class="htmlprint" style="padding: 10px">
      </div>
      <div style="margin-top:10px; padding: 10px;">
        <b style="color: red">*Rumus Konsumsi Pakan / Ekor</b>
        <div class="rumus-konsumsi"></div>
        <button style="margin-top: 10px" onclick="printt()" class="button button-
raised button-fill button-round color-blue">PRINT</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
  return {
    on: {
      pageInit(e, page) {
```

```
let lainlain = "";
detail.lainlain.map(
  (e, i) =>
    (lainlain += `<div>${e.name} : ${formatRupiah(e.value,'Rp. ')}</div> `)
);
$(".rumus-konsumsi").html(`
  <span>Diketahui target bobot ${detail.targetbobot} kg (BW), maka konsumsi pakan / ekor adalah ${getCum(detail.targetbobot * 1000).cum / 1000} kg (CUM), ini berdasarkan tabel konsumsi ayam / ekor. </span>
  <br>
  <br>
  <a href="/tablekonsumsi/" style="color:blue;font-style:'italic'; text-decoration:underline">Lihat Table konsumsi pakan</a>
  `);
$(".htmlprint").html(`
  <div style="float: right;">Tanggal : ${detail.tanggal}</div>
  <h4 style=" clear: right;">INFORMASI PETERNAK</h4>
  <div>Nama Peternak : ${detail.namapeternak}</div>
  <div>Alamat Kandang : ${detail.alamatkandang}</div>
  <div>Nama Mitra : ${detail.namamitra}</div>
  <h4>PEMASUKAN</h4>
  <div>Populasi : ${detail.populasi} Ekor</div>
  <div>Harga Tertinggi : ${formatRupiah(
    detail.hargatertinggi
  ,'Rp. ')}/KG</div>
  <div>Target Bobot : ${detail.targetbobot} kg</div>
  <h4>PENGELUARAN</h4>
  <div>Harga DOC / Ekor : ${formatRupiah(detail.hargadoc,'Rp. ')}</div>
  <div>Harga Pakan : ${formatRupiah(detail.hargapakan,'Rp. ')}</div>
```

```
        <div>Harga Obat-obatan : ${formatRupiah(
          detail.hargaobatobatan
        ,'Rp. ')}</div>
        ${lainlain !== "" ? `<h4>PENGELUARAN LAIN-LAIN</h4>${lainlain}`
: ''}
        <h4>TOTAL PEMASUKAN</h4>
        <div style="color:blue; font-size:20px">${formatRupiah(
          detail.pemasukan
        ,'Rp. ')} /Ekor</div>
        <h4>TOTAL PENGELUARAN</h4>
        <div style="color:red; font-size:20px">${formatRupiah(
          detail.pengeluaran
        ,'Rp. ')} /Ekor</div>
        <h4>POPULASI</h4>
        <div style="color:blue; font-size:20px">${detail.populasi} Ekor</div>
        <h4>POTENSI PENDAPATAN</h4>
        <div style="color:blue; font-size:20px">${
          (detail.hasil < 0 ? "-" : "") + formatRupiah(detail.hasil,'Rp. ')
        }</div>
      `);
    },
  },
};
</script>
```

**DATA PETERNAK.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
```

```
<div class="navbar">
  <div class="navbar-bg"></div>
  <div class="navbar-inner sliding">
    <div class="left">
      <a href="#" class="link back">
        <i class="icon icon-back"></i>
        <span class="if-not-md">Back</span>
      </a>
    </div>
    <div class="title">Data Peternak</div>
  </div>
</div>
<div class="page-content">
  <div style="padding: 10px; overflow: auto">
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">No</th>
          <th scope="col">Nama Peternak</th>
          <th scope="col">Alamat Kandang</th>
          <th scope="col">Mitra</th>
          <th scope="col">Hasil</th>
          <th scope="col">Detail</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody class="tbody">
        <tr>
          <th scope="row">-</th>
```

```
            <td>-</td>
            <td>-</td>
            <td>-</td>
            <td>-</td>
            <td>-</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
</template>
<script>
 return {
   on: {
     pageInit(e, page) {
       app.request.get(base + "simpan-hasil.php", function (e) {
         const data = JSON.parse(e);
         let html = "";
         data.map((e, i) => {
          html += ` <tr>
                    <th scope="row">${i + 1}</th>
                    <td>${e.namapeternak}</td>
                    <td>${e.alamatkandang}</td>
                    <td>${e.namamitra}</td>
                    <td>${
                     (e.hasil < 0 ? "-" : "") + formatRupiah(e.hasil,'Rp. ')
                    }</td>
```

```
                    <td>
                      <button
                        data='${JSON.stringify(e)}'
                        onclick="goDetail(this)"
                        id="btn-detail"
                        style="margin-bottom: 10px"
                        class="button button-raised button-fill button-round color-blue"
                      >
                        DETAIL
                      </button>
                    </td>
                  </tr>`;
          });
          $(".tbody").html(html);
          $(".table").DataTable({
            searching: false,
            // bPaginate: false,
          });
        });
      },
    },
  };
</script>
```

**TABEL KONSUMSI PAKAN.HTML**

```
<template>
  <div class="page">
    <div class="navbar">
```

```
  <div class="navbar-bg"></div>
  <div class="navbar-inner sliding">
    <div class="left">
      <a href="#" class="link back">
        <i class="icon icon-back"></i>
        <span class="if-not-md">Back</span>
      </a>
    </div>
    <div class="title">Table konsumsi pakan</div>
  </div>
</div>
<div class="page-content">
                <div class="data-table">
                  <table>
                    <thead>
                      <tr>
                        <th class="numeric-cell">Umur</th>
                        <th class="numeric-cell">BW</th>
                        <th class="numeric-cell">HR</th>
                        <th class="numeric-cell">CUM</th>
                      </tr>
                    </thead>
                    <tbody class="isi-konsumsi">
                    </tbody>
                  </table>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</template>
<script>
 return {
   on: {
     pageInit(e, page) {
          let html= ''
          umurayam.map((e)=>{
                html += `<tr>
                      <td class="label-cell">${e.umur} Hari</td>
                      <td class="label-cell">${e.bw/1000} Kg</td>
                      <td class="label-cell">${e.hr}</td>
                      <td class="label-cell">${e.cum/1000} Kg</td>
                     </tr>`
          })
          $('.isi-konsumsi').html(html)
     },
   },
 };
</script>
```

**404.HTML**

```
<div class="page">
  <div class="navbar">
    <div class="navbar-bg"></div>
    <div class="navbar-inner sliding">
      <div class="left">
        <a href="#" class="link back">
          <i class="icon icon-back"></i>
```

```
          <span class="if-not-md">Back</span>
        </a>
      </div>
      <div class="title">Not found</div>
    </div>
  </div>
  <div class="page-content">
    <div class="block block-strong">
      <p>Sorry</p>
      <p>Requested content not found.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```