LAMPIRAN

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <!-- PWA  -->
    <meta name="theme-color" content="#6777ef" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="{{ asset('logo.png') }}">
    <link rel="manifest" href="{{ asset('/manifest.json') }}">
    <title>{{ config('app.name', 'Edukasi-UKM') }}</title>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Scripts -->
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="bg-pink-100 text-gray-800 min-h-screen flex flex-col">

    @include('layouts.navbar')
    <!-- Content Wrapper -->
    <div class="flex-grow">
        <!-- Navbar -->

        <!-- Hero Section -->
        <main class="flex flex-col-reverse md:flex-row items-center justify-between px-8 md:px-20 py-16 h-auto">
            <div class="max-w-xl">
                    <p class="text-sm text-pink-600 font-semibold">Halo, Selamat Datang</p>
                <h2 class="text-3xl font-bold mt-2 mb-4 leading-tight">
                    Solusi Terbaik untuk Edukasi Desain<br>
                    Kemasan dan Informasi Supplier Bagi UKM
                </h2>
                <p class="text-gray-600 mb-6">Belajar, Desain, dan Temukan Supplier untuk Kemasan Terbaik Anda</p>
                <div class="space-x-4">
                    <a href="{{ route('register') }}"
                        class="px-6 py-2 bg-pink-600 text-white rounded hover:bg-pink-700 transition">Register</a>
                    <a href="{{ route('login') }}"
                        class="px-6 py-2 border border-pink-600 text-pink-600 rounded hover:bg-pink-200 transition">Login</a>
                </div>
            </div>

            <div class="w-full md:w-1/2 mb-10 md:mb-0">
                <img src="{{ asset('img/woman-working.png') }}" alt="Ilustrasi wanita dengan laptop"
                    class="w-full max-w-md mx-auto">
            </div>
        </main>
    </div>

    <!-- Footer -->
    @include('layouts.footer')
    <script src="{{ asset('/sw.js') }}"></script>
    <script>
        if ("serviceWorker" in navigator) {
            // Register a service worker hosted at the root of the
            // site using the default scope.
            navigator.serviceWorker.register("/sw.js").then(
                (registration) => {
                    console.log("Service worker registration succeeded:", registration);
                },
                (error) => {
                    console.error(`Service worker registration failed: ${error}`);
                },
            );
        } else {
            console.error("Service workers are not supported.");
        }
    </script>
</body>

</html>
```

```
<?php

use App\Http\Controllers\FeedbackController;
use App\Http\Controllers\MateriEdukasi Controller;
use App\Http\Controllers\ProfileController;
use App\Http\Controllers\Supplier\DesignTemplateController;
use App\Http\Controllers\UKM\SupplierController;
use App\Http\Controllers\Ukm\TemplateViewerController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('index');
});
Route::get('/about', function () {return view('about');})->name('about');
Route::get('/contact', function () {return view('contact');})->name('contact');

Route::get('/welcome', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');

// Akses route untuk update profile masing-masing route
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
```

```
        Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
});

// Akses route untuk masing-masing role ke halaman dashboard
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
            Route::get('/ukm/dashboard', fn() => view('ukm.dashboard'))->name('ukm.dashboard');
            Route::get('/supplier/dashboard', fn() => view('supplier.dashboard'))->name('supplier.dashboard');
            Route::get('/pengguna/dashboard', fn() => view('pengguna.dashboard'))->name('pengguna.dashboard');
});

// Akses route untuk role 'Pengguna' dan 'UKM'
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
                                Route::get('/materi-edukasi', [MateriEdukasiController::class, 'babList'])->name('materi.edukasi');
                                Route::get('/materi-edukasi/{id}', [MateriEdukasiController::class, 'show'])->name('materi.edukasi.detail');
                                Route::post('/materi-edukasi/{id}/jawab', [MateriEdukasiController::class, 'submitJawaban'])->name('materi.kirimJawaban');
                                Route::get('/materi-edukasi/bab/{id}', [MateriEdukasiController::class, 'babDetail'])->name('materi.edukasi.bab.detail');
                                Route::get('/materi-edukasi/kuis/{id}', [MateriEdukasiController::class, 'kuis'])->name('materi.edukasi.kuis');
                                Route::get('/ukm/informasi-supplier', [SupplierController::class, 'index'])->name('ukm.supplier');
                                Route::get('/templates', [TemplateViewerController::class, 'index'])->name('templates.index');
                                Route::get('/templates/{id}', [TemplateViewerController::class, 'show'])->name('templates.show');
});

// Akses route untuk role 'Pengguna'
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
        Route::get('/feedback', [FeedbackController::class, 'index'])->name('feedback');
        Route::post('/feedback', [FeedbackController::class, 'store'])->name('feedback.submit');
});

// Akses route untuk role 'Supplier'
Route::middleware(['auth', 'verified'])->prefix('supplier')->name('supplier.')->group(function () {
                                Route::get('/templates', [DesignTemplateController::class, 'index'])->name(name: 'templates.index');
                                Route::get('/templates/create', [DesignTemplateController::class, 'create'])->name('templates.create');
                                Route::post('/templates', [DesignTemplateController::class, 'store'])->name('templates.store');
                                Route::delete('/templates/{template}', [DesignTemplateController::class, 'destroy'])->name('templates.destroy');
});

require __DIR__ . '/auth.php';
```

```
<x-app-layout>
    <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <h2 class="text-2xl font-bold text-pink-800 mb-6">Daftar Bab Materi</h2>

            @foreach ($babMateris as $bab)
                <div class="bg-white border-l-4 border-pink-600 shadow rounded-lg p-6 mb-4">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-pink-800">
                        {{ $bab->judul_bab }}
                        @if ($bab->is_locked ?? false)
                            <span class="text-sm text-red-500 ml-2">
 Terkunci</span>
                        @endif
                    </h3>

                    <p class="text-gray-600">{{ $bab->sub_materi_count }} materi</p>

                    @if (isset($bab->total_poin_user))
                        <p class="mt-1 text-green-700 font-semibold">
                            Total Poin Kamu: {{ $bab->total_poin_user }}
                        </p>
                    @endif

                    <div class="mt-3">
                        @if (!($bab->is_locked ?? false))
                            <x-secondary-button>
                                <a href="{{ route('materi.edukasi.bab.detail', $bab->id) }}">Lihat Materi</a>
                            </x-secondary-button>
                        @else
                            <button class="bg-gray-300 text-gray-600 px-4 py-2 rounded" onclick="showLockedMessage()">
                                Materi Terkunci
                            </button>
                        @endif
                    </div>
                </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>

    <script>
        function showLockedMessage() {
            window.dispatchEvent(new CustomEvent('open-modal', {
                detail: 'alert-modal'
            }));
        }
    </script>
</x-app-layout>

{{-- Modal untuk akses terkunci --}}
<x-modal name="alert-modal" maxWidth="sm">
    <div class="p-6 text-center">
        <h2 class="text-lg font-semibold text-pink-700 mb-4">Akses Ditolak</h2>
        <p class="text-gray-700">Kamu harus mencapai minimal <span class="font-bold text-pink-600">80 poin</span> di bab sebelumnya untuk membuka materi ini.</p>

        <div class="mt-4">
            <button @click="$dispatch('close-modal', 'alert-modal')"
                    class="px-4 py-2 bg-pink-600 text-white rounded hover:bg-pink-700 transition">
                Mengerti
            </button>
        </div>
    </div>
</x-modal>

<x-app-layout>
    <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <h2 class="text-2xl font-bold text-pink-800 mb-6">Bab: {{ $bab->judul_bab }}</h2>

            @forelse ($bab->subMateri as $item)
                <div class="bg-white border-l-4 border-pink-600 shadow rounded-lg p-6 mb-4">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-pink-800">{{ $item->judul }}</h3>
                    <!-- <p class="mt-2 text-gray-700">{{ $item->deskripsi }}</p> -->
                    <p class="mt-2 text-gray-700">
                        {{
                            collect(preg_split('/(?<=[.?!])\s+/', $item->deskripsi, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY))
                                ->take(2)
                                ->implode(' ') . '.....'
                        }}
                    </p>
                    <div class="mt-4">
                        <x-secondary-button>
                            <a href="{{ route('materi.edukasi.detail', $item->id) }}">Lihat Selengkapnya</a>
                        </x-secondary-button>
                        @if ($item->kuis->count())
                            <x-secondary-button>
                                <a href="{{ route('materi.edukasi.kuis', $item->id) }}">Jawab Kuis</a>
                            </x-secondary-button>
                        @endif
                    </div>
                </div>
            @empty
                <div class="bg-pink-100 border-l-4 border-pink-600 text-pink-700 p-4 rounded mb-4">
                    <p>Belum ada materi pada bab ini.</p>
                </div>
            @endforelse

            <div class="mt-8">
                <x-secondary-button>
                    <a href="{{ route('materi.edukasi') }}">← Kembali ke Daftar Bab</a>
                </x-secondary-button>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-app-layout>

<x-app-layout>
    <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <h2 class="text-2xl font-bold text-pink-800 mb-6">Daftar Bab Materi</h2>

            @forelse ($babMateris as $bab)
                <div class="bg-white border-l-4 border-pink-600 shadow rounded-lg p-6 mb-4 transition">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-pink-800">{{ $bab->judul_bab }}</h3>
                    <p class="mt-2 text-gray-700">Jumlah Materi: {{ $bab->sub_materi_count }}</p>
                    @if (isset($bab->total_poin_user))
                        <p class="mt-1 text-green-700 font-semibold">Total Poin Kamu: {{ $bab->total_poin_user }}</p>
                    <pre>{{ var_dump($bab) }}</pre>
```

```
            @endif
            <div class="mt-4">
                <x-secondary-button>
                    <a href="{{ route('materi.edukasi.bab.detail', $bab->id) }}">Lihat Materi</a>
                </x-secondary-button>
            </div>
        </div>
        @empty
            <div class="bg-pink-100 border-l-4 border-pink-600 text-pink-700 p-4 rounded mb-4">
                <p>Belum ada bab materi tersedia.</p>
            </div>
        @endforelse
    </div>
</div>
</x-app-layout>

<x-app-layout>
    <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
        <div class="max-w-4xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">

                <h2 class="text-2xl font-bold text-pink-800 mb-6">
                    Kuis: {{ $materi->judul }}
                </h2>

                {{-- Notifikasi sukses --}}
                @if (session('success'))
                    <div class="bg-green-100 text-green-800 p-3 rounded mb-6">
                        {{ session('success') }}
                    </div>
                @endif

                {{-- Cek apakah ada kuis --}}
                @if ($materi->kuis->count())
                    <form method="POST" action="{{ route('materi.kirimJawaban', $materi->id) }}">
                        @csrf

                        @foreach ($materi->kuis as $index => $kuis)
                            <div class="mb-6">
                                <p class="font-semibold text-gray-700 mb-2">
                                    #{{ $index + 1 }}. {{ $kuis->pertanyaan }}
                                </p>

                                <div class="mt-2 space-y-2">
                                    @foreach (['a', 'b', 'c', 'd'] as $opsi)
                                        <label class="block">
                                            <input type="radio" name="jawaban[{{ $kuis->id }}]"
                                                value="{{ $opsi }}" required>
                                            <span class="ml-2 font-medium">
                                                {{ strtoupper($opsi) }}. {{ $kuis['opsi_' . $opsi] }}
                                            </span>
                                        </label>
                                    @endforeach
                                </div>
                            </div>
                        @endforeach

                        <x-primary-button type="submit">
                            Kirim Jawaban
                        </x-primary-button>
                    </form>
                @else
                    <p class="mt-6 text-gray-500">Belum ada kuis untuk materi ini.</p>
                @endif

                <div class="mt-6">
                    <x-secondary-button>
                        <a href="{{ route('materi.edukasi') }}">
                            ← Kembali ke Daftar Bab
                        </a>
                    </x-secondary-button>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</x-app-layout>

<x-app-layout>
    <x-slot name="header">
        <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-700 leading-tight">
            {{ __('Dashboard') }}
        </h2>
    </x-slot>

    <div class="py-12">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg">
                <div class="p-6 text-gray-700">
                    <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800">Selamat datang, {{ Auth::user()->name }}!</h3>
                    <p class="mt-4 text-gray-600">Kamu telah berhasil login sebagai pengguna.</p>
                    <p class="mt-2 text-gray-500">Ini adalah halaman pengguna, tempat kamu bisa mengakses berbagai
                        informasi dan fitur yang tersedia untuk pengguna.</p>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-app-layout>

x-app-layout>
    <x-slot name="header">
        <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-700 leading-tight">
            {{ __('Profile') }}
        </h2>
    </x-slot>

    <div class="py-12">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8 space-y-6">
            <div class="p-4 sm:p-8 bg-pink-50 shadow sm:rounded-lg">
                <div class="max-w-xl">
                    @include('profile.partials.update-profile-information-form')
                </div>
            </div>

            <div class="p-4 sm:p-8 bg-pink-50 shadow sm:rounded-lg">
                <div class="max-w-xl">
                    @include('profile.partials.update-password-form')
                </div>
            </div>

            <div class="p-4 sm:p-8 bg-pink-50 shadow sm:rounded-lg">
                <div class="max-w-xl">
                    @include('profile.partials.delete-user-form')
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
</x-app-layout>

<x-app-layout>
   <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
      <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
                <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6 text-gray-700">
            <h1 class="text-2xl font-bold mb-6">Tambah Template Desain</h1>

                <form action="{{ route('supplier.templates.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data"
                class="space-y-6">
                @csrf

                <!-- Judul -->
                <div>
                   <x-input-label for="title" value="Judul" />
                      <x-text-input id="title" name="title" type="text" class="mt-1 block w-full" required
                         autofocus />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('title')" class="mt-2" />
                </div>

                <!-- Deskripsi -->
                <div>
                    <x-input-label for="description" value="Deskripsi" />
                        <textarea id="description" name="description" rows="4"
                         class="mt-1 block w-full border border-gray-300 rounded px-3 py-2 focus:ring-pink-500 focus:border-pink-500">{{ old('description') }}</textarea>
                                    <x-input-error :messages="$errors->get('description')" class="mt-2" />
                </div>

                <!-- File Desain -->
                <div>
                   <x-input-label for="file" value="File Desain" />
                    <input id="file" name="file" type="file" class="mt-1 block w-full" required />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('file')" class="mt-2" />
                </div>

                <!-- Link Preview -->
                <div>
                        <x-input-label for="example_link" value="Link Preview Canva" />
                                    <x-text-input id="example_link" name="example_link" type="url" class="mt-1 block w-full"
                        :value="old('example_link')" />
                                    <x-input-error :messages="$errors->get('example_link')" class="mt-2" />
                </div>

                <!-- Tombol Simpan -->
                <div class="flex justify-end">
                    <x-secondary-button type="submit" class="border-pink-600 text-pink-600 hover:bg-pink-200">
                        Simpan
                    </x-secondary-button>
                </div>
            </form>
        </div>
     </div>
   </div>
</x-app-layout>
```

```
<x-app-layout>
   <div class="py-12">
      <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
                <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg">
            <div class="p-6 text-gray-700">
                        <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800">Selamat datang, {{ Auth::user()->name }}!</h3>
                <p class="mt-4 text-gray-600">Kamu telah berhasil login sebagai role Supplier</p>
                 <p class="mt-2 text-gray-500">Ini adalah halaman pengguna, tempat kamu bisa mengakses berbagai
                  informasi dan fitur yang tersedia untuk Supplier</p>
            </div>
        </div>
     </div>
   </div>
</x-app-layout>

<x-app-layout>
   <div class="py-12 bg-pink-50 min-h-screen">
      <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
                <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6 border-l-4 border-pink-600">
            <div class="flex justify-between items-center mb-4">
                <h1 class="text-2xl font-bold text-pink-800">Daftar Template Desain</h1>
                <x-primary-button class="bg-pink-600 hover:bg-pink-700 text-white">
                    <a href="{{ route('supplier.templates.create') }}">
                        Tambah Baru
                    </a>
                </x-primary-button>
            </div>

            <ul class="space-y-4">
                @forelse ($templates as $template)
                        <li class="p-4 bg-white border border-pink-200 rounded shadow">
                    <div class="flex justify-between items-start">
                        <div>
                            <h2 class="text-lg font-semibold text-pink-700">
                                {{ $template->title }}
                            </h2>
                                <p class="text-gray-600">{{ $template->description }}</p>
                            @if ($template->preview_link)
                                <div class="mt-2 text-sm">
                                    <a href="{{ $template->preview_link }}" target="_blank"
                                        class="text-pink-600 hover:underline">
                                        Lihat Contoh
                                    </a>
                                </div>
                            @endif
                        </div>

                        <!-- Tombol untuk membuka modal -->
                        <x-secondary-button x-data=""
                            x-on:click.prevent="$dispatch('open-modal', 'confirm-template-deletion-{{ $template->id }}')"
                            class="mt-2 px-3 py-1 text-pink-600 border-pink-600 hover:bg-pink-100 transition">
                            Hapus
                        </x-secondary-button>

                        <!-- Modal Konfirmasi Penghapusan -->
                        <x-modal name="confirm-template-deletion-{{
```

```
$template->id }}" :show="$errors->deletion->isNotEmpty()"
                        focusable>
                            <form method="POST" action="{{
route('supplier.templates.destroy', $template) }}"
                        class="p-6 bg-pink-50 text-gray-700">
                        @csrf
                        @method('DELETE')

                        <h2 class="text-lg font-medium text-gray-
900">
                            {{ __('Apakah Anda yakin ingin
menghapus template ini?') }}
                        </h2>

                        <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">
                            {{ __('Setelah template dihapus, semua
data terkait dengan template ini akan hilang secara permanen.') }}
                        </p>

                        <div class="mt-6 flex justify-end">
                            <x-secondary-button x-
on:click="$dispatch('close')">
                                {{ __('Batal') }}
                            </x-secondary-button>

                            <x-primary-button class="ms-3"
type="submit">
                                {{ __('Hapus Template') }}
                            </x-primary-button>
                        </div>
                    </form>
                </x-modal>
            </div>
        </li>
        @empty
            <li class="text-pink-600">Belum ada template
desain.</li>
        @endforelse
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Edukasi-UKM') }}</title>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
                                                    <link
href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&dis
play=swap" rel="stylesheet" />
        <link      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Scripts -->
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="bg-pink-100 text-gray-800 min-h-screen flex flex-
col">

    <!-- Navbar -->
    @include('layouts.navbar')

    <!-- Content Wrapper -->
    <div class="flex-grow">
        <!-- About Section -->
        <main class="flex flex-col items-center justify-center px-8
md:px-20 py-16 h-auto text-center">
            <h1 class="text-3xl font-bold text-pink-600 mb-6">Tentang
Edukasi-UKM</h1>
            <p class="text-lg text-gray-700 mb-4 max-w-3xl">
                <strong>Edukasi-UKM</strong> adalah platform digital
yang bertujuan mendukung pelaku Usaha Kecil dan
                Menengah (UKM) di Indonesia
                    dalam memahami pentingnya desain kemasan dan
menemukan supplier yang tepat untuk kebutuhan produk
                mereka.
            </p>
            <p class="text-lg text-gray-700 mb-4 max-w-3xl">
                Kami menyediakan materi edukasi, tutorial desain, dan
informasi kontak supplier yang relevan, agar UKM
                    dapat tumbuh lebih profesional, efisien, dan mampu
bersaing di pasar nasional maupun global.
            </p>
            <p class="text-lg text-gray-700 max-w-3xl">
                Misi kami adalah menjembatani edukasi dan kebutuhan
praktis UKM melalui pendekatan digital yang
                sederhana,
                ramah pengguna, dan berdampak nyata.
            </p>

    </main>

    </div>


    <!-- Footer -->
    @include('layouts.footer')

</body>

</html>
```