

LAMPIRAN

[illegible]

```

<input
type="text" id="nim" name="nim" class="form-control textbox"
placeholder="NIM">
<div
class="invalid-feedback"></div>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<input
type="text" id="nama" name="nama" class="form-control textbox"
placeholder="Nama">
<div
class="invalid-feedback"></div>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<input
type="text" id="tgllahir" class="form-control datepicker"
name="tgllahir" placeholder="Tanggal Lahir" required>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<select
class="form-control" id="fakultas" name="fakultas" required>
<option>-- Pilih Fakultas --</option>;
while($datfak = $querfak->fetch()){
    echo'<option
value="' . $datfak["KdFakultas"] . '">' . $datfak["NamaFakultas"] . '</opt
ion>';
    }
    echo'
</select>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<select
class="form-control" id="prodi" name="prodi" required>
</select>
</div>
</div>
<div class="modal-
footer">
<button
type="submit" id="btn-tambahalumni" class="btn btn-success btn-
sm"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
<button
type="button" id="btn-tutuptambahalumni" class="btn btn-danger

```

```

btn-sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i>
Tutup</button>

<span
id="loadingtambahdataalumni"></span>

</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="ubahdataalumni"
tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header no-bd
justify-content-center">
<h5 class="modal-title">
<span class="fw-
mediumbold">
Form Ubah</span>
<span class="fw-
light">
Data Alumni
</span>
</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form id="formubahalumni"
style="color: #757575;">
<div class="modal-body">
<input
type="hidden" name="idnya" id="kode" class="form-control">
<div class="form-
row mt-4">
<input
type="text" id="ubahnim" class="form-control" readonly="readonly">
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<input
type="text" id="ubahnama" name="nama" class="form-control textbox"
placeholder="Nama">
<div
class="invalid-feedback"></div>
</div>
<div class="form-
row mt-4">

```

```

<input
type="text" id="ubahtgllahir" class="form-control datepicker"
name="tgllahir" placeholder="Tanggal Lahir" required>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<select
class="form-control" id="ubahfakultas" name="fakultas" required>
<option>-- Pilih Fakultas --</option>;
while($datfakubah = $querfakubah->fetch()){
echo'<option
value="'. $datfakubah["KdFakultas"].' ">'. $datfakubah["NamaFakultas"
].'</option>';
}
echo'
</select>
</div>
<div class="form-
row mt-4">
<select
class="form-control" id="ubahprodi" name="prodi" required>
</select>
</div>
</div>
<div class="modal-
footer">
<button
type="submit" id="btn-ubahalumni" class="btn btn-success btn-
sm"><i class="fa fa-check"></i> Ubah</button>
<button
type="button" id="btn-tutupubahalumni" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i>
Tutup</button>
<span
id="loadingubahdataalumni"></span>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="hapusdataalumni"
tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header no-bd
justify-content-center">
<h5 class="modal-title">

```

```

<span class="fw-
mediumbold">
Form Hapus</span>
<span class="fw-
light">
Data Alumni
</span>
</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<h4 class="text-
center">Apakah anda ingin menghapus NIM <span class="kodenya font-
weight-bold"></span> ?</h4>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button"
class="btn btn-success btn-sm" onclick="hapusdataalumniok()"><i
class="fa fa-check"></i> Hapus</button>
<button type="button"
class="btn btn-danger btn-sm" data-dismiss="modal" data-
toggle="modal"><i class="fa fa-times"></i> Tutup</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="card-header">
<div class="d-flex align-items-
center">
<button class="btn btn-success
btn-round btn-sm mr-auto mt-0" data-toggle="modal" data-
target="#tambahdataalumni">
<i class="fa fa-
plus"></i>
Tambah Data Alumni
</button>
</div>
</div>
<div class="card-body px-lg-5 py-lg-5 pt-
0">
<table id="tabeldataalumni"
class="table table-bordered table-hover dt-responsive nowrap"
cellspacing="0" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>NIM</th>

```

```

Lahir</th>
Studi</th>
10%">Aksi</th>
<th>Nama</th>
<th>Tanggal
<th>Fakultas</th>
<th>Program
<th style="width:
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>';
}

function data_loker(){
    echo'<div class="jumbotron py-2 bg-jumbotron">
        <div class="container mt-3">
            <h3 class="text-center">Data Loker</h3>
        </div>
        <div class="container py-3">
            <div class="modal fade" id="tambahdataloker"
tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-
hidden="true">
                <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header no-bd
justify-content-center">
                            <h5 class="modal-title">
                                <span class="fw-
mediumbold">
                                    Form Tambah</span>
                                <span class="fw-
light">
                                    Data Loker
                                </span>
                            </h5>
                            <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                            </button>
                        </div>
                        <form id="formtambahloker"
style="color: #757575;">

```

```

<div class="modal-body">
  <div class="form-
row mt-4">
    <input
type="text" id="tambahjudulloker" name="judulloker" class="form-
control textbox" placeholder="Judul Loker">
    <div
class="invalid-feedback"></div>
  </div>
  <div class="md-
form">
    <textarea
id="tambahisiloker" name="keteranganloker" class="form-control
required"></textarea>
    <label
for="tambahisiinformasi">Keterangan</label>
  </div>
  <div class="form-
row mt-4">
    <input
type="text" id="tambahtglloker" class="form-control datepicker"
name="tglloker" placeholder="Tanggal Loker" required>
  </div>
  <div class="md-
form">
    <div
class="file-field">
      <div
class="btn btn-primary btn-sm float-left">
        <span>Pilih Gambar Loker</span>
        <input type="file" id="tambahgambarloker"
accept=".jpeg,.jpg,.png" name="gambarloker" required>
      </div>
      <div
class="file-path-wrapper">
        <input class="file-path" id="tambahgambarlokerr" type="text"
placeholder="Gambar Loker">
      </div>
      <div
id="previewtambahloker"></div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-
footer">
  <button
type="submit" id="btn-tambahloker" class="btn btn-success btn-
sm"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>

```

```

<button
type="button" id="btn-tutuptambahloker" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i>
Tutup</button>

<span
id="loadingtambahdataloker"></span>

</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="ubahdataloker"
tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header no-bd
justify-content-center">
<h5 class="modal-title">
<span class="fw-
mediumbold">
Form Ubah</span>
<span class="fw-
light">
Data Loker
</span>
</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form id="formubahloker"
style="color: #757575;">
<div class="modal-body">
<input
type="hidden" name="idnya" id="kode" class="form-control">
<div class="form-
row mt-4">
<input
type="text" id="ubahjudulloker" name="judulloker" class="form-
control textbox" placeholder="Judul Loker">
<div
class="invalid-feedback"></div>
</div>
<div class="md-
form">
<textarea
id="ubahisiloker" name="keteranganloker" class="form-control
required"></textarea>

```

```

        </div>
        <div class="form-
row mt-4">
            <input
type="text" id="ubahtglloker" class="form-control datepicker"
name="tglloker" placeholder="Tanggal Loker" required>
        </div>
        <div class="md-
form">
            <div
class="file-field">
                <div
class="btn btn-primary btn-sm float-left">
                    <span>Pilih Gambar Loker</span>
                    <input type="file" id="ubahgambarloker"
accept=".jpeg, .jpg, .png" name="gambarloker">
                </div>
                <div
class="file-path-wrapper">
                    <input class="file-path" id="ubahgambarlokerr" type="text"
placeholder="Gambar Loker">
                </div>
            <div
id="previewubahloker"></div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-
footer">
        <button
type="submit" id="btn-ubahloker" class="btn btn-success btn-sm"><i
class="fa fa-check"></i> Ubah</button>
        <button
type="button" id="btn-tutupubahloker" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i>
Tutup</button>
        <span
id="loadingubahdataloker"></span>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="hapusdataloker"
tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">

```

```

justify-content-center">
        <div class="modal-header no-bd
        <h5 class="modal-title">
            <span class="fw-
            Form Hapus</span>
            <span class="fw-
            Data Loker
            </span>
        </h5>
        <button type="button"
        class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-
            hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <h4 class="text-
        center">Apakah anda ingin menghapus Loker <span class="kodenya
        font-weight-bold"></span> ?</h4>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button"
            class="btn btn-success btn-sm" onclick="hapusdatalokerok()"><i
            class="fa fa-check"></i> Hapus</button>
            <button type="button"
            class="btn btn-danger btn-sm" data-dismiss="modal" data-
            toggle="modal"><i class="fa fa-times"></i> Tutup</button>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div class="d-flex align-items-
        center">
            <button class="btn btn-success
            btn-round btn-sm mr-auto mt-0" data-toggle="modal" data-
            target="#tambahdataloker">
                <i class="fa fa-
                plus"></i>
                Tambah Data Loker
            </button>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body px-lg-5 py-lg-5 pt-
    0">
        <table id="tabeldataloker"
        class="table table-bordered table-hover dt-responsive nowrap"
        cellpadding="0" width="100%">
            <thead>

```

[illegible]

[illegible]

```

no-bd justify-content-center">
    <div class="modal-header"
    <h5 class="modal-
    <span
    class="fw-mediumbold">
        Detail</span>
    <span
    class="fw-light">
        Data
    Partisipan
    </span>
    </h5>
    <button
    type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
    label="Close">
    <span aria-
    hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body"
    id="viewdetaildatapartisipan">
    </div>
    <div class="modal-
    footer">
    <button
    type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-
    dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Tutup</button>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="card-body px-lg-5 py-lg-5 pt-
    0">
    <table id="tabeldatapartisipan"
    class="table table-bordered table-hover dt-responsive nowrap"
    cellspacing="0" width="100%">
    <thead>
    <tr>
    <th>No.</th>
    <th>NIM</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Jenis
    Kelamin</th>
    <th>No. HP</th>
    <th>Email</th>
    <th>Program
    Studi</th>
    <th style="width:
    10%">Aksi</th>
    </tr>

```

```

                                </thead>
                                <tbody>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>';
    }

    function statistik(){

        global $conn;

        $querjmlparti = $conn->query("SELECT NIM FROM
traceralumnidata");
        $cekbarisparti = $querjmlparti->rowCount();

        $querprodpilu = $conn->query("SELECT DISTINCT
prodi>NamaProdi AS NmProdi, COUNT(Prodi) AS ProdiPilih FROM
traceralumnidata JOIN prodi ON
traceralumnidata.Prodi=prodi.KdProdi GROUP BY prodi>NamaProdi
ASC");
        $cekbarisprodi = $querprodpilu->rowCount();

        echo'<div class="jumbotron py-2 bg-jumbotron">
            <div class="container mt-3">
                <h3 class="text-center">Statistik</h3>
            </div>
        </div>
        <div class="container py-3">
            <div class="classic-tabs">
                <ul class="nav tabs-grey nav-justified"
id="myClassicTab" role="tablist">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link waves-light
active show" id="chart-tab-pie" data-toggle="tab" href="#chart-
pie" role="tab" aria-controls="chart-pie" aria-selected="false"><i
class="fa fa-pie-chart fa-2x pb-2" aria-
hidden="true"></i><br>Aspek Penilaian</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link waves-
light" id="chart-tab-bar" data-toggle="tab" href="#chart-bar"
role="tab" aria-controls="chart-bar" aria-selected="true"><i
class="fa fa-bar-chart fa-2x pb-2" aria-
hidden="true"></i><br>Jumlah Partisipan</a>
                    </li>
                </ul>
                <div class="tab-content border-right
border-bottom border-left rounded-bottom"
id="myClassicTabContent">

```

```

        <div class="tab-pane fade active
show" id="chart-pie" role="tabpanel" aria-labelledby="chart-tab-
pie">

        <div class="card">
            <div class="card-block">
                <div class="row p-
3">

                    <div
class="col-md-3">

                        <ul
class="list-group small">';

                        $kode

= (empty($_GET['kode'])) ? ' active' : '';

                        echo '
                        <a
href="'.BASE_URL.'statistik"><li class="list-group-
item'.'. $kode.'">All Program Studi</li></a>';

                        $querprodilink = $conn->query("SELECT KdProdi,NamaProdi FROM
prodi ORDER BY KdFakultas ASC");

                        while($linkprodi = $querprodilink->fetch()){

                            $kdprodi = $linkprodi["KdProdi"];

                            $nmprodi = $linkprodi["NamaProdi"];

                            $active="";

                            $mod =

isset($_GET['kode']) ? $_GET['kode'] : '';

                            switch

($mod){

                                case $kdprodi: $active=' active'; break;

                                }

                                echo '

                                <a href="'.BASE_URL.'statistik/'.'. $kdprodi.'/'.'.str_replace("
", "-", strtolower($nmprodi)).' "><li class="list-group-
item'.'. $active.' ">'.'. $nmprodi.'</li></a>

                                '
                                ;

                                }

                                $getid

= '';

                                $getnm

= '';

                                $getid

= htmlspecialchars($_GET["kode"]) ?? '';

                                $getnm

= htmlspecialchars(str_replace("-", " ", $_GET["page"])) ?? '';

```

```

        if(empty($_GET['kode'])){

            $namanya = "All Program Studi";

            $namanya = $getnm;

        }
        echo'
    </ul>
</div>
<div
class="col-md-9">
    <h4
class="text-center">' .strtoupper($namanya) . '</h4>
    <table
class="table table-bordered dt-responsive nowrap" cellspacing="0"
width="100%">
        <thead>
            <tr>
                <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; width:
4%; ">No.</th>
                <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; width:
65%; text-align: center; ">Aspek Yang Dinilai</th>
                <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-
align: center; ">Kategori</th>
                <th style="text-align: center; " colspan="5">Akumulasi
(%)</th>
            </tr>
            <tr>
                <th class="text-center">5</th>
                <th class="text-center">4</th>
                <th class="text-center">3</th>
                <th class="text-center">2</th>
                <th class="text-center">1</th>
            </tr>
        </thead>

```

```
<tbody>';

$arr = array();

$kd = array();

$asp = array();

$kat = array();

$ambil5 = array();

$ambil4 = array();

$ambil3 = array();

$ambil2 = array();

$ambil1 = array();

switch ($getid){

    case "P01": $kdpr='11'; break;

    case "P02": $kdpr='12'; break;

    case "P03": $kdpr='13'; break;

    case "P04": $kdpr='33'; break;

    case "P05": $kdpr='14'; break;

    case "P06": $kdpr='15'; break;

    case "P07": $kdpr='16'; break;

    case "P08": $kdpr='17'; break;

    case "P09": $kdpr='18'; break;

    case "P10": $kdpr='19'; break;

    case "P11": $kdpr='28'; break;

    case "P12": $kdpr='38'; break;

    case "P13": $kdpr='20'; break;

    case "P14": $kdpr='21'; break;
```

```

        case "P15": $kdpr='35'; break;

        case "P16": $kdpr='25'; break;

        case "P17": $kdpr='26'; break;

        case "P18": $kdpr='32'; break;

        case "P19": $kdpr='33'; break;

        case "P20": $kdpr='34'; break;

        case "P21": $kdpr='39'; break;

        case "P22": $kdpr='36'; break;

    }

    if(!empty($getid)){

        $querisidata = $conn->query("SELECT CASE WHEN
LENGTH(NIM) = 10 THEN SUBSTRING(NIM, (LENGTH(NIM) - 5) / 2 + 1, 2)
WHEN LENGTH(NIM) = 9 THEN SUBSTRING(NIM, (LENGTH(NIM) - 4) / 2 +
1, 2) ELSE NULL END AS NIMnya FROM traceralumnidata HAVING NIMnya
= '$kdpr'");

        $barisdata = $querisidata->rowCount();

        $querakum=$conn->query("SELECT CASE WHEN LENGTH(NIM) =
10 THEN SUBSTRING(NIM, (LENGTH(NIM) - 5) / 2 + 1, 2) WHEN
LENGTH(NIM) = 9 THEN SUBSTRING(NIM, (LENGTH(NIM) - 4) / 2 + 1, 2)
ELSE NULL END AS kode_tengah, traceralumnihasil.KdIns AS kdnya,
traceralumniinstrumen.Aspek AS aspeknya,
traceralumniinstrumen.Kategori AS kategorinya, COUNT(CASE WHEN
Skor = '5' THEN 1 END) AS '5', COUNT(CASE WHEN Skor = '4' THEN 1
END) AS '4', COUNT(CASE WHEN Skor = '3' THEN 1 END) AS '3',
COUNT(CASE WHEN Skor = '2' THEN 1 END) AS '2', COUNT(CASE WHEN
Skor = '1' THEN 1 END) AS '1' FROM traceralumnihasil JOIN
traceralumniinstrumen ON traceralumnihasil.KdIns =
traceralumniinstrumen.KdIns GROUP BY kode_tengah,
traceralumnihasil.KdIns HAVING kode_tengah = '$kdpr'");

        $barisins = $querakum->rowCount();

    }else{

        $querisidata = $conn->query("SELECT NIM FROM
traceralumnidata");

        $barisdata = $querisidata->rowCount();
    }

```

```

        $querakum=$conn->query("SELECT traceralumnihasil.KdIns
AS kdnya, traceralumniinstrumen.Aspek AS aspeknya,
traceralumniinstrumen.Kategori AS kategorinya, COUNT(IF(Skor =
'5', 1, NULL)) '5', COUNT(IF(Skor = '4', 1, NULL)) '4',
COUNT(IF(Skor = '3', 1, NULL)) '3', COUNT(IF(Skor = '2', 1, NULL))
'2', COUNT(IF(Skor = '1', 1, NULL)) '1' FROM traceralumnihasil
JOIN traceralumniinstrumen ON
traceralumnihasil.KdIns=traceralumniinstrumen.KdIns GROUP BY
traceralumnihasil.KdIns");

```

```

        $barisins = $querakum->rowCount();

```

```

    }

```

```

while($datakum=$querakum->fetch()){

```

```

    array_push($kd, $datakum['kdnya']);

```

```

    array_push($asp, $datakum['aspeknya']);

```

```

    array_push($kat, $datakum['kategorinya']);

```

```

    array_push($ambil5, $datakum['5']);

```

```

    array_push($ambil4, $datakum['4']);

```

```

    array_push($ambil3, $datakum['3']);

```

```

    array_push($ambil2, $datakum['2']);

```

```

    array_push($ambil1, $datakum['1']);

```

```

    if (!isset($arr[$datakum['kategorinya']])) {

```

```

        $arr[$datakum['kategorinya']]['rowspan'] = 0;

```

```

    }

```

```

    $arr[$datakum['kategorinya']]['printed'] = 'no';

```

```

    $arr[$datakum['kategorinya']]['rowspan'] += 1;

```

```

}

```

```

for($i=0; $i < sizeof($asp); $i++) {

```

```

$nil5 = ($ambil5[$i]*100)/$barisdata;

$nil4 = ($ambil4[$i]*100)/$barisdata;

$nil3 = ($ambil3[$i]*100)/$barisdata;

$nil2 = ($ambil2[$i]*100)/$barisdata;

$nil1 = ($ambil1[$i]*100)/$barisdata;


$hasil5 = number_format($nil5,2);

$hasil4 = number_format($nil4,2);

$hasil3 = number_format($nil3,2);

$hasil2 = number_format($nil2,2);

$hasil1 = number_format($nil1,2);


if($hasil5==0){

    $hasil5 = '-';

}

if($hasil4==0){

    $hasil4 = '-';

}

if($hasil3==0){

    $hasil3 = '-';

}

if($hasil2==0){

    $hasil2 = '-';

}

if($hasil1==0){

    $hasil1 = '-';

```

```

    }

    $kate = $kat[$i];

    $ii = $i+1;

    echo'

    <tr>

    <td>' . $ii . ' </td>

    <td>' . $asp[$i] . ' </td>';

    if ($arr[$kate]['printed'] == 'no') {

    echo'

        <td rowspan="' . $arr[$kate]['rowspan'] . '" style="vertical-align: middle; text-align: center;"><strong>' . $kate . ' </strong></td>';

        $arr[$kate]['printed'] = 'yes';

    }

    echo'

    <td class="text-center">' . $hasil5 . ' </td>

    <td class="text-center">' . $hasil4 . ' </td>

    <td class="text-center">' . $hasil3 . ' </td>

    <td class="text-center">' . $hasil2 . ' </td>

    <td class="text-center">' . $hasil1 . ' </td>

    </tr>';

    if($hasil5=='-'){

        $hasil5 = 0;

    }

    if($hasil4=='-'){

```

```
        $hasil4 = 0;

    }

    if($hasil3=='-'){

        $hasil3 = 0;

    }

    if($hasil2=='-'){

        $hasil2 = 0;

    }

    if($hasil1=='-'){

        $hasil1 = 0;

    }


    $totalalum5 = 0;

    $totalalum4 = 0;

    $totalalum3 = 0;

    $totalalum2 = 0;

    $totalalum1 = 0;


    $totalalum5 += $hasil5;

    $totalalum4 += $hasil4;

    $totalalum3 += $hasil3;

    $totalalum2 += $hasil2;

    $totalalum1 += $hasil1;


    $persenalum5 = $totalalum5/$barisins;

    $persenalum4 = $totalalum4/$barisins;

    $persenalum3 = $totalalum3/$barisins;
```

```

$persenalum2 = $totalalum2/$barisins;

$persenalum1 = $totalalum1/$barisins;


$palum1 = number_format($persenalum5,2);
$palum2 = number_format($persenalum4,2);
$palum3 = number_format($persenalum3,2);
$palum4 = number_format($persenalum2,2);
$palum5 = number_format($persenalum1,2);
}

echo'

<tr>

<td class="text-center font-weight-bold" colspan="3">Total
(%)</td>

<td class="text-center font-weight-bold">'. $palum1.'</td>
<td class="text-center font-weight-bold">'. $palum2.'</td>
<td class="text-center font-weight-bold">'. $palum3.'</td>
<td class="text-center font-weight-bold">'. $palum4.'</td>
<td class="text-center font-weight-bold">'. $palum5.'</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<div
id="containeralum" style="height: 555px; width: 100%; margin: 0
auto"></div>

<script>

Highcharts.chart(\ 'containeralum\' , {

chart: {

plotBackgroundColor: null,

```

```

plotBorderWidth: null,

plotShadow: false,

type: \'pie\'

},

title: {

text: \'Grafik Aspek Penilaian\'

},

subtitle: {

text: \'Total Partisipan : '.$barisdata.' Orang\'

},

credits: {

enabled: false

},

tooltip: {

pointFormat: \'{series.name}:
<b>{point.percentage:.2f}%</b>\'

},

plotOptions: {

pie: {

allowPointSelect: true,

cursor: \'pointer\'

,

dataLabels: {

enabled: true,

format: \'{point.percentage:.2f} %\'

},

showInLegend: true

```

```

    }

    },

    series: [{

    name: \'Jumlah\',

    colorByPoint: true,

    data: [

        {

            name: \'<b>Sangat Baik</b> (5)\',

            y: '.$persenalum5.'

        }, {

            name: \'<b>Baik</b> (4)\',

            y: '.$persenalum4.'

        }, {

            name: \'<b>Cukup Baik</b> (3)\',

            y: '.$persenalum3.'

        }, {

            name: \'<b>Kurang Baik</b> (2)\',

            y: '.$persenalum2.'

        }, {

            name: \'<b>Sangat Kurang Baik</b> (1)\',

            y: '.$persenalum1.'

        }

    ]

    }]

    });

</script>

</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="tab-pane" id="chart-bar"
role="tabpanel" aria-labelledby="chart-tab-bar">
    <div class="card">
        <div class="card-block">
            <div
id="containerjmlperprodi" style="height: 555px; width: 100%;
margin: 0 auto"></div>

        <script>

            Highcharts.chart(\'containerjmlperprodi\', {
                                                                    chart:
{
            type: \'column\'
                                                                    },
                                                                    title:
{
            text: \'Program Studi - Partisipan\'
                                                                    },
            subtitle: {
                text: \'Jumlah Program Studi : \'.\$cekbarisprodi.' <br>Jumlah
Keseluruhan Partisipan : \'.\$cekbarisparti.'\'
                                                                    },
            credits: {
                enabled: false
                                                                    },
                                                                    xAxis:
{
            type: \'category\',
            labels: {
                rotation: -45,
                style: {
                    fontSize: \'13px\',
                    fontFamily: \'Verdana, sans-serif\'
                }
            }

```

```
}
yAxis:
{
min: 0,
title: {
text: \'Jumlah Partisipan / Program Studi\'
}
},
legend: {
enabled: false
},
tooltip: {
pointFormat: \'Partisipan : <b>{point.y:.0f} Orang</b>\'
},
series: [{
name: \'Population\',
data: [';
while($datprod = $querprodpilu->fetch()){
    echo' [\'. $datprod["NmProdi"].'\',
$. $datprod["ProdiPilih"].'],';
}
echo'
],
}],
});
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>';
```

```

error_reporting(0);
session_start();
define('BASE_URL', (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS']
=== 'on' ? "https" : "http") . "://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] .
"/traceralumni/admin/");

if (!isset($_SESSION['usernya']) && !isset($_SESSION['namanya'])) {
    ?><script language="javascript">
        document.location = "<?= BASE_URL; ?>masuk";
</script><?php
}else{
    $usernya = $_SESSION['usernya'];
    $namanya = $_SESSION['namanya'];

$conn = null;
try {
    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $database = "db_alumni_umpar";

    $db = "mysql:dbname=$database;host=$host";
    $conn = new PDO($db, $user, $pass);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error !" . $e->getMessage();
    die;
}
?>

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/mdb.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/dataTables.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/jquery.dataTables.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/responsive.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL; ?>css/font-
awesome.min.css">

```

```

        <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL;
?>css/sweetalert.css">
        <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>css/cssku.css">
        <noscript>
            <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=js_off"
/></noscript>
        <link rel="shortcut icon" href="<?= BASE_URL
?>img/umpar.ico">
        <script
src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
        <script
src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
        <script src="https://code.highcharts.com/modules/export-
data.js"></script>

        <title>Admin Tracer Alumni UMPAR</title>
</head>

<body>
    <nav class="navbar fixed-top navbar-expand-lg navbar-dark
bg-nav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="<?= BASE_URL
?>"> </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#basicExampleNav"
                aria-controls="basicExampleNav" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <?php
                $navdatalum="";
                $navdataloker="";
                $navdatafd="";
                $navdataparti="";
                $navstatistik="";
                $mod = isset($_GET['traceralumni']) ?
$_GET['traceralumni'] : '';
                switch ($mod){
                    case "": $navdatalum=' active';
break;
                    case "data_loker": $navdataloker='
active'; break;
                    case "data_forum_diskusi":
$navdatafd=' active'; break;
                    case "data_partisipan":
$navdataparti=' active'; break;
                    case "statistik": $navstatistik='
active'; break;
                }
            ?>

```

```

        <div class="collapse navbar-collapse"
id="basicExampleNav">
            <ul class="navbar-nav mr-auto">
                <li class="nav-item<?= $navdatalum
?>">
                    <a class="nav-link text-
uppercase small" href="<?= BASE_URL; ?>">Alumni</a>
                </li>
                <li class="nav-item<?= $navdataloker
?>">
                    <a class="nav-link text-
uppercase small" href="<?= BASE_URL; ?>data_loker">Loker</a>
                </li>
                <li class="nav-item<?= $navdatafd
?>">
                    <a class="nav-link text-
uppercase small" href="<?= BASE_URL; ?>data_forum_diskusi">Forum
Diskusi</a>
                </li>
                <li class="nav-item<?= $navdataparti
?>">
                    <a class="nav-link text-
uppercase small" href="<?= BASE_URL;
?>data_partisipan">Partisipan</a>
                </li>
                <li class="nav-item<?= $navstatistik
?>">
                    <a class="nav-link text-
uppercase small" href="<?= BASE_URL; ?>statistik">Statistik</a>
                </li>
            </ul>
            <ul class="navbar-nav ml-auto">
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-
toggle" id="navbarDropdownMenuLink-333" data-toggle="dropdown"
                    aria-haspopup="true"
                    aria-expanded="false">
                        <i class="fa fa-user-
circle"></i> <?= $namanya ?>
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu
dropdown-menu-right dropdown-dark"
                        aria-
labelledby="navbarDropdownMenuLink-333">
                        <a class="dropdown-item"
onclick="keluar()"><i class="fa fa-sign-out"></i> Logout</a>
                    </div>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

```

<section>
    <?php
        $tracer = isset($_GET['traceralumni']) ?
$_GET['traceralumni'] : '';
        switch ($tracer){
            case "data_partisipan":
                data_partisipan();
                break;
            case "data_loker":
                data_loker();
                break;
            case "data_forum_diskusi":
                data_forum_diskusi();
                break;
            case "statistik":
                statistik();
                break;
            default:
                data_alumni();
        }
    ?>
</section>

<footer class="font-small bg-footer">
    <div class="footer-copyright text-dark text-center py-
3">
        &copy; Copyright 2023 <a class="f-link"
href="javascript:;"><strong>Tracer Study - UMPAR</strong></a>
    </div>
</footer>

    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/bootstrap.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/dataTables.responsive.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/popper.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/mdb.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/sweetalert.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.tiny.cloud/1/uxuq90nrfn2xy4ni30s8an3bv8v5tyq0dw64

```

```

loaxu04o7r77/tinymce/6/tinymce.min.js"
referrerpolicy="origin"></script>
<script>
    $(function () {
        tinyMCE.remove();
        tinymce.init({
            selector: 'textarea',
            indent: false,
            remove_linebreaks: false,
            force_br_newlines: true,
            force_p_newlines: false,
            forced_root_block: '',
            height: "555",
            plugins: 'preview importcss searchreplace
autolink autosave save directionality code visualblocks
visualchars fullscreen image link media template codesample table
charmap pagebreak nonbreaking anchor insertdatetime advlist lists
wordcount help charmap quickbars emoticons',
            toolbar: 'undo redo | bold italic underline
strikethrough | fontfamily fontsize blocks | alignleft aligncenter
alignright alignjustify | outdent indent | numlist bullist |
forecolor backcolor removeformat | pagebreak | charmap emoticons |
fullscreen preview save print | insertfile image media template
link anchor codesample | ltr rtl',
            toolbar_mode: 'sliding',
            tinycomments_mode: 'embedded',
            tinycomments_author: 'Author name',
            image_title: true,
            automatic_uploads: true,
            file_picker_types: 'image',
            file_picker_callback: function (cb, value, meta)
{
            var input =
document.createElement('input');
            input.setAttribute('type', 'file');
            input.setAttribute('accept', 'image/*');
            input.onchange = function () {
                var file = this.files[0];
                var reader = new FileReader();
                reader.onload = function () {
                    var id = 'blobid' + (new
Date()).getTime();
                    var blobCache =
tinymce.activeEditor.editorUpload.blobCache;
                    var base64 =
reader.result.split(',')[1];
                    var blobInfo = blobCache.create(id,
file, base64);
                    blobCache.add(blobInfo);
                    cb(blobInfo.blobUri(), { title:
file.name });
                };
            };
        }
    });

```

```
        reader.readAsDataURL(file);
    };

    input.click();
},
    content_style: 'body { font-
family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px }'
    });
</script>
    <script type="text/javascript" src="<?= BASE_URL
?>js/jsku.js"></script>
</body>

</html>

<?php } ?>
```



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: **214/KET/II.3.AU/F/2023**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare memberikan izin kepada:

Nama : Muhammad Yusri
NIM : 219 280 029
Prodi/Fakultas : Teknik Informatika/Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Parepare

Untuk melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare selama satu bulan dengan judul **Aplikasi Tracer Study pada Universitas Muhammadiyah Parepare.**

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasrumminallahi wafathun qarieeb

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Parepare, 21 Sya'ban 1444 H
13 Maret 2023 M

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum
NBM: 876 731

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua BPH UMPAR;
2. Rektor UMPAR;
3. Arsip.

SURAT KETERANGAN

No:

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa:


Nama : Muhammad Yusri
Nim : 219 280 029
Judul Skripsi : Aplikasi Tracer Studi pada Universitas Muhammadiyah Parepare.

Adalah benar, telah melakukan konsultasi penyesuaian aplikasi tracer studi dengan instrument data oleh LKA (Lembaga Kerjasama dan Alumni) Universitas Muhammadiyah Parepare.

Demikian Surat ini kami buat untuk dipergunakan sebaik mungkin.

Parepare, 26 Februari 2024.

Ketua,
Lembaga Kerjasama dan Alumni
Universitas Muhammadiyah Parepare


Wahyuddin, S.Pd., M.Pd

NBM. 1084 359